

Met deze optie kunt u projectgegevens exporteren en/of importeren in King. De volgende export en importmogelijkheden zijn beschikbaar:

- XML-/ASCII-koppeling artikelen/tarieven (ook afzonderlijk verkrijgbaar)
- Inlezen XML-bestand met projectmutaties
- Exporteren projectmedewerkers naar XML
- Exporteren project(onderdelen) naar XML

De optie XML-koppeling projecten maakt geen deel uit van de Koppelingen-Toolkit.

XML-KOPPELING ARTIKELEN/TARIEVEN

Met deze optie kunt u in King een XML-bestand met artikelen of tarieven importeren in King. U kunt nieuwe artikelen of tarieven toevoegen en bestaande wijzigen. Ook is het mogelijk om met King een XML-bestand te exporteren in het formaat dat in King kan worden ingelezen. In combinatie met

een King Factureren kunnen alleen tarieven worden geëxporteerd en ingelezen, vanaf King Artikelen ook artikelen. Deze XML-koppeling is ook afzonderlijk leverbaar. Zie voor meer informatie de leaflet 'XML-koppeling artikelen/tarieven'.

INLEZEN XML-BESTAND MET PROJECTMUTATIES

Met deze optie kunt u een XML-bestand met projectmutaties importeren in King. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de eisen die in de Bijlage zijn gespecificeerd.

Elk projectmutatiebestand bestaat uit kopgegevens en een of meer mutatieregels. Elke mutatieregel kan weer een of meer serienummers bevatten. Het inleesbestand met de projectmutaties zal dus de volgende opbouw hebben (zie ook het voorbeeldbestand in de Bijlage):

```
mutatiebestand 1
  kop
  regels
    mutatie 1
      serienummer A
      serienummer B
    mutatie 2
    mutatie 3
mutatiebestand 2
  kop
  regels
    mutatie 1
Enz.
```

Een XSD-schema is beschikbaar op www.king.eu, onder Support > Documentatie.

EXPORTEREN PROJECTMEDEWERKERS NAAR XML

Met deze module kunt u een XML-exportbestand met projectmedewerkers aanmaken volgens een door u zelf te kiezen layout. U bepaalt zelf welke velden in het exportbestand moeten worden opgenomen en in welke volgorde.

Bij het exporteren kunt u de projectmedewerkers selecteren op code (zoekcode), voornaam, achternaam en volledige naam.

EXPORTEREN PROJECT(ONDERDELEN) NAAR XML

Met dit onderdeel kunt u een XML-exportbestand met projectgegevens aanmaken volgens een door u zelf te kiezen layout. U bepaalt zelf welke velden in het exportbestand moeten worden opgenomen en in welke volgorde.

Bij het exporteren kunt u eventueel een beperkt aantal projecten exporteren. U kunt de projecten selecteren op code en omschrijving. De te exporteren projecten kunt u eventueel ook selecteren op hun Projectsoort en status.

PRIJZEN

Prijs Neem contact op met King, tel. (010) 264 63 20
Leverbaar voor versie King Factureren, Artikelen, Logistiek

Importeren ASCII-bestand met artikelen: Bestandsindeling

Diversen > Importeren > Importeren artikelen > Importeren ASCII-bestand met artikelen

In deze tabkaart geeft u aan hoe het ASCII-bestand is opgebouwd. Alle in te lezen artikelvelden worden weergegeven. Per veld geeft u aan waar in het ASCII-bestand de bijbehorende gegevens te vinden zijn, dus in veldnummer x (bij veldgescheiden) of van positie x t/m y (bij vaste lengte). Het in te lezen bestand moet wel aan onderstaande eisen voldoen!

Eisen aan het ASCII-bestand met artikelen

Veldnaam	Mogelijke invoer	Belangrijk
Artikelnummer	Max. 20 tekens	Verplicht
Artikelzoekcode	Max. 20 tekens	
Artikelomschrijving	Max. 40 tekens	
Opbrengstgroep	Max. 4 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen ; is de groep daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen
Aantal decimalen aantallen	0, 1, 2 of 3	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Aantal decimalen prijzen	0, 1, 2 of 3	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Eenheid	Max. 20 tekens	Als het veld leeg is, wordt de default-inkoopeenheid overgenomen uit de Vaste gegevens artikelen . Is daar geen default-inkoopeenheid ingevuld, dan wordt Eenheid als omschrijving inkoopeenheid gebruikt
Gewicht per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
Gewicht	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
Volume per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
Volume	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
CBS-goederencode	8 cijfers, moet bestaan in King	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met CBS-IRIS
CBS-maatstaf	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met CBS-IRIS en als de bijbehorende goederencode een extra maatstaf heeft
BTW-code inkoop	Max. 3 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
BTW-code verkoop	Max. 3 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen ; is de BTW-code verkoop daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen
Prijzen autom. berekenen	0, 1 of 2 (0=niet automatisch berekenen, 1=volgens instelling Vaste gegevens artikelen, 2=volgens eigen instellingen)	
Berekenen van	0 of 1 (0= kostprijs op basis van verkoopprijs excl. BTW, 1=verkoop prijs excl. BTW op basis van kostprijs)	
Marge	0 of 1 (0=marge is percentage van kostprijs, 1= marge is percentage van verkoopprijs)	
Percentage	Max. 3 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 decimalen, mag niet negatief zijn	
Geprijsd per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Kostprijs	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
Verkoopprijs excl. BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als dit veld én de Verkoopprijs incl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend
Verkoopprijs incl. BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als dit veld én de Verkoopprijs excl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend
Kortingsbedrag	Max. 10 cijfers voor het decimaal teken en max. 3 decimalen	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Kortingspercentage	Percentage van -100 tot 100 en max. 2 decimalen	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Adviesprijs excl. BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als dit veld én de Adviesprijs incl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend
Adviesprijs incl. BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als dit veld én de Adviesprijs excl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend
Tekst op factuur wijzigen	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Tekst op factuur	(bijna onbeperkt)	Tekst op factuur in de default-taal van de administratie
EAN-code	Max. 14 posities	Kan niet worden ingelezen als deze EAN-code al voorkomt bij een ander artikel. Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Logistiek en/of de optie Point of Sale II

Veldnaam	Mogelijke invoer	Belangrijk
Leverancier	Max. 10 cijfers, moet bestaan in King	
Artikelnummer bij leverancier	Max. 20 tekens	
Levertijd	0 t/m 999	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
Bestelgrootte	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen; moet groter zijn dan 0	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
Minimumafname	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen; moet groter zijn dan 0	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
Valutacode inkoopprijs	Max. 3 tekens, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt de default-valuta van de leverancier ingevuld
Inkoopprijs	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
Voorraadartikel	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Alleen ingelezen vanaf versie Logistiek. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
Geblokkeerd voor verkoop	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen
Geblokkeerd voor bestelling	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen
Verkoopmutaties bijhouden	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen. Kan alleen op 0 worden gezet bij niet-voorraadartikelen.
Inkoopmutaties bijhouden	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen. Kan alleen op 0 worden gezet bij niet-voorraad artikelen.
Meenemen in besteladviezen	0 of 1 (0=nee, 1=ja)	Alleen ingelezen met versie Logistiek
Meenemen in productie-adviezen	0 of 1 (0=nee, 1=ja)	Alleen ingelezen met optie Samengestelde artikelen en/of Productie
Kostprijs wijzigen bij orderinvoer	0 of 1 (0=nee, 1=ja)	
Web-artikel	0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd)	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
Web-artikel bestelgrootte	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
Web-artikel levertijd	Max. 3 cijfers	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
Web-artikel Tonen vanaf	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
Web-artikel Tonen t/m	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
Afbeelding klein	Max. 80 tekens	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Logistiek en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo
Afbeelding groot	Max 80 tekens	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Logistiek en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo
Opmerkingen	(bijna onbeperkt)	

Aandachtspunten bij het inlezen:

- controleer vóór het inlezen, of het decimaalteken in het inleesbestand overeenkomt met de Windows-instellingen op uw computer (Startknop, Instellingen, Configuratiescherm, Landinstellingen, Getallen, Decimaalsymbool);
- als van een artikel zowel de [Verkoopprijs exclusief BTW](#) als de [Verkoopprijs inclusief BTW](#) in het inleesbestand staat, dan wordt de prijs die het laatste wordt ingelezen overgenomen; de andere prijs wordt dan berekend op basis van de BTW-code van dat artikel;
- de velden [Artikel bestellen via directe inkoop](#) en [Omschrijving verkooporder overnemen](#) worden bij het inlezen gevuld overeenkomstig de [Vaste gegevens artikelen](#). Alleen met de optie Directe inkoop;
- wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als [Nieuwe prijs](#) in programma [Wijzigen prijzen](#); pas als u die prijswijzigingen [verwerkt](#), staan ze in het artikelenbestand.

[Naar Importeren ASCII-bestand met artikelen](#)

Eisen aan het XML-bestand met artikelen

Met de optie XML-koppeling artikelen/tarieven kunnen o.a. nieuwe artikelen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma [Wijzigen prijzen](#); pas als u die prijswijzigingen [verwerkt](#), staan ze in het artikelenbestand.
- Elk artikel kan meer omschrijvingen en vrije rubrieken hebben. Met de optie Meerdere leveranciers kunnen per artikel ook meer leveranciers worden bijgehouden en per leverancier meer inkoop eenheden. Zie het [voorbeeldbestand](#) aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben. Een XSD-schema is beschikbaar op www.king.eu, onder Support, Documentatie.

KING ARTIKELEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_ARTIKELEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met artikelen	Eenmaal <ARTIKELEN>	Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen

ARTIKELEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN>	Prijzen direct verwerken	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Geef hier aan of de eventuele prijswijzigingen direct in King moeten worden verwerkt; zie voor meer informatie bij Overige aandachtspunten .
<ARTIKELEN>	Geeft begin en eind aan van de artikelgegevens in het King-inleesbestand met artikelen	Een of meer keren <ARTIKEL>	Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen

ARTIKEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ARTIKEL>	Geeft per artikel het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van het Artikel	Verplicht, moet per artikel eenmaal in het bestand voorkomen

Velden van het Artikel

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_NUMMER>	Artikelnummer	Max. 20 tekens	Verplicht
<ART_ZOEKCODE>	Artikelzoekcode	Max. 20 tekens	
<ART_OMSCHRIJVING>	Artikelomschrijving	Max. 40 tekens	
<ART_OPBRENGSTGROEP>	Nummer van de opbrengstgroep	Max. 4 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen ; is de groep daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen
<ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN>	Aantal decimalen aantallen	0, 1, 2 of 3	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN>	Aantal decimalen prijzen	0, 1, 2 of 3	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_EENHEID>	Voorraadeenheid	Max. 20 tekens	Als het veld leeg is, wordt de default-inkoop eenheid overgenomen uit de Vaste gegevens artikelen . Is daar geen default-inkoop eenheid ingevuld, dan wordt Eenheid als inkoop eenheid gebruikt
<ART_GEWICHTPEREENHEID>	Gewicht per eenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	alleen ingelezen als de velden <ART_GEWICHT PER> én <ART_GEWICHT> leeg zijn
<ART_GEWICHTPER>	Gewicht per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
<ART_GEWICHT>	Gewicht	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt de waarde van ART_GEWICHT PER EENHEID ingevuld; als ook dat veld leeg is, dan wordt 0 ingevuld
<ART_VOLUMEPEREENHEID>	Volume per eenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	alleen ingelezen als de velden <ART_VOLUME PER> én <ART_VOLUME> leeg zijn
<ART_VOLUMEPER>	Volume per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter dan 0 zijn	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
<ART_VOLUME>	Volume	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt de waarde van ART_VOLUME PER EENHEID ingevuld; als ook dat veld leeg is, dan wordt 0 ingevuld
<ART_CBS_GOEDERENCODE>	CBS-goederencode	8 cijfers, moet bestaan in King	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met CBS-IRIS
<ART_CBS_MAASTSTAF>	Maatstaf per eenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met CBS-IRIS, én als de goederencode een extra maatstaf heeft
<ART_BTWCODEINKOOP>	BTW-code inkoop	Max. 3 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_BTWCODEVERKOOP>	BTW-code verkoop	Max. 3 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen ; is de BTW-code verkoop daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen
<ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>	Prijzen automatisch berekenen	NIET, VASTEGEG, ARTIKEL	
<ART_BEREKENPRIJS>	Berekenen van kostprijzen of verkoopprijzen	KOSTPRIJS, VERKOOPPRIJS	
<ART_MARGBASIS>	Marge als percentage van kostprijzen of verkoopprijzen	KOSTPRIJS, VERKOOPPRIJS	
<ART_MARGEPERCENTAGE>	Margepercentage	Max. 3 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 decimalen, mag niet negatief zijn	
<ART_PRIJSPER>	Geprijsd per	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet kleiner zijn dan 1	Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_KOSTPRIJS>	Kostprijs	Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
<ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> of <ART_VERKOOPPRIJSINCLBTW>	Verkoopprijzen excl. of incl. BTW	Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
<ART_KORTINGSPERCENTAGE> of <ART_KORTINGSBEDRAG> of <ART_STAFFELTABEL>	Kortingspercentage, kortingsbedrag of verkoopstaffeltabel	Percentage van -100 tot 100 en max. 2 decimalen of een Bedrag met max. 10 cijfers voor het decimaal teken en max. 3 decimalen of de code van een in King bestaande Verkoopstaffeltabel	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen . Code verkoopstaffeltabel alleen ingelezen met de optie Staffelprijzen
<ART_ADVIESPRIJSEXCLBTW> of <ART_ADVIESPRIJSINCLBTW>	Adviesprijzen excl. of incl. BTW	Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, mag niet negatief zijn	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>	"Tekst op factuur" wijzigen bij orderinvoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>	Omschrijvingen	Een of meer keer <ART_TAALOMSCHRIJVING>	ART_TAALOMSCHRIJVINGEN mag per artikel eenmaal voorkomen
<ART_EANCODES>	EAN-codes	<ART_EANCODE>	ART_EANCODES mag per artikel eenmaal voorkomen
<ART_INKOOPGEGEVENS>	Inkoopgegevens	Eenmaal <ART_INKOOPGEGEVENS>. Met de optie Meerdere leveranciers mag dit veld meermalen per artikel voorkomen	ART_INKOOPGEGEVENS mag per artikel eenmaal voorkomen
<ART_OPMERKING>	Opmerking		
<ART_VOORRAADARTIKEL>	Voorraadartikel	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Logistiek of hoger. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>	Geblokkeerd voor verkooporders	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>false</i> gekozen
<ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP>	Geblokkeerd voor bestellingen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>false</i> gekozen
<ART_GEBLOKKEERDVOORMAGAZIJNONTVANGST>	Geblokkeerd voor magazijnontvangsten	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>false</i> gekozen
<ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>	Verkoopmutaties bijhouden	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>true</i> gekozen. Kan alleen op <i>false</i> worden gezet bij niet-voorraadartikelen.
<ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>	Inkoopmutaties bijhouden	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld niet is ingevuld, dan wordt <i>true</i> gekozen. Kan alleen op <i>false</i> worden gezet bij niet-voorraadartikelen.
<ART_MEENEMENINBESTELADVIEZEN>	Meenemen in besteladviezen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Logistiek. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_MEENEMENINPRODUCTIEADVIEZEN>	Meenemen in productie-adviezen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Samengestelde artikelen en/of Productie. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER>	Kostprijs wijzigen bij orderinvoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_BESTELLENVIADIRECTEINKOOP>	Artikel bestellen via directe inkoop	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Directe inkoop. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_OMSCHRIJVINGVERKOOPORDEROVERNEMEN>	Omschrijving verkooporder overnemen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Directe inkoop. Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen
<ART_BESTELLENVOORDIRECTELEVERING>	Bestellen voor directe levering	JA, NEE, VOLGENSLEVEENHEID (hoofdletters!)	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Directe inkoop.
<ART_WEBARTIKEL>	Web-artikel	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_WEBBESTELGROOTTE>	Bestelgrootte web-artikel	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 decimalen, mag niet kleiner zijn dan 1	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
<ART_WEBLEVERTIJD>	Levertijd web-artikel	3 cijfers	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
<ART_WEBTONENVANAF>	In webwinkel vanaf	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
<ART_WEBTONENTM>	In webwinkel t/m	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel
<ART_AFBEELDINGKLEIN>	Afbeelding Klein	Max. 80 tekens	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Logistiek en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo
<ART_AFBEELDINGGROOT>	Afbeelding Groot	Max 80 tekens	Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Logistiek en/of de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo
<ART_AFBEELDINGKLEIN_BESTANDSINHOUD>	Inhoud van de kleine afbeelding	Base64-formaat	Als de tag leeg is, en bij het artikel is een Afbeelding Klein ingevoerd, blijft die afbeelding bestaan
<ART_AFBEELDINGGROOT_BESTANDSINHOUD>	Inhoud van de grote afbeelding	Base64-formaat	Als de tag leeg is, en bij het artikel is een Afbeelding Groot ingevoerd, blijft die afbeelding bestaan
<ART_PARTIJ_REGISTREREN>	Partijen registreren	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Partijenregistratie. Niet te wijzigen bij bestaande artikelen. Bij een artikel zonder Partijenregistratie moet u alleen dit veld opnemen in het bestand en niet de overige partijvelden!
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM>	Genereren partijnummer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_TEKST_VOOR>	Vaste tekst vóór	Max 10 tekens	Het complete partijnummer mag max 20 posities lang zijn
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_VOLGNR>	Volgnummer	Max 10 cijfers	Het complete partijnummer mag max 20 posities lang zijn
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_UITVULLEN>	Volgnummer invullen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM LENGTE>	Lengte	minimaal 2 en maximaal 10	
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_TEKST_ACHTER>	Vaste tekst achter	Max 10 tekens	Het complete partijnummer mag max 20 posities lang zijn
<ART_PARTIJ_VERPLICHT_BIJ_ORDERINVOER>	Invoer partijnummer verplicht bij verkoop	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Bij bestaande artikelen kan alleen voor true of 1 worden gekozen
<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS>	Aparte kostprijs per partij	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Bij bestaande artikelen kan alleen voor true of 1 worden gekozen
<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS_DEFAULT >	Default-waarde	LEEG, KOSTPRIJS, INKOOPPRIJS	
<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS>	Aparte verkoopprijs per partij	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS_DEFAULT>	Default-waarde	LEEG, ARTIKELPRIJS	
<ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOPFACTUUR>	Aparte tekst op factuur per partij	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOPFACTUUR_DEFAULT>	Default-waarde	LEEG, ARTIKELTEKSTOPFACTUUR	
<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM>		true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
	Controle op oudere partij bij verkoop		
<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM_DEFAULT>	Default-waarde	PRODUCTIEDATUM, ONTVANGSTDATUM, THT-DATUM	
<ART_SERIENR_REGISTREREN>	Serienummers registreren	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Serienummers. Niet te wijzigen bij bestaande artikelen. Bij een artikel zonder serienummerregistratie moet u alleen dit veld opnemen in het bestand en niet de overige serienummervelden!
<ART_SERIENR_AUTO_NUM>	Genereren serienummer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_SERIENR_AUTO_NUM_TEKST_VOOR>	Vaste tekst vóór	Max 10 tekens	Het complete serienummer mag max 20 posities lang zijn
<ART_SERIENR_AUTO_NUM_VOLGNR>	Volgnummer	Max 10 cijfers	Het complete serienummer mag max 20 posities lang zijn
<ART_SERIENR_AUTO_NUM_UITVULLEN>	Volgnummer invullen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_SERIENR_AUTO_NUM LENGTE>	Lengte	minimaal 2 en maximaal 10	
<ART_SERIENR_AUTO_NUM_TEKST_ACHTER>	Vaste tekst achter	Max 10 tekens	Het complete serienummer mag max 20 posities lang zijn
<ART_SERIENR_REGISTRATIEMOMENT>	Moment van registratie	BIJ_VERKOOP, BIJ_ONTVANGST	
<ART_SERIENR_TOEVOEGEN_BIJ_VERKOOP>	Toevoegen tijdens verkoop	NIETTOEGESTAAN (alleen als registratiemoment = Bij ontvangst), TOEGESTAANMETMELDING, TOEGESTAANZONDERMELDING (alleen als registratie moment = Bij Verkoop)	
<ART_SERIENR_ZOEKVENSTERBIJVERKOOP>	Zoekvenster toegestaan bij verkoop	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_SERIENR_VERPLICHT_VOOR_VRIJGEVEN_VERZAMELIJST>	Invoer verplicht vóór vrijgeven van verzamelijst	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_SERIENR_GARANTIECODE_AUTOM>	Garantie t/m automatisch vullen bij levering	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_SERIENR_GARANTIECODE>	Garantiecode	Max 3 cijfers, moet bestaan in de King-administratie	
<ART_VRIJERUBRIEKEN>	Vrije rubrieken	Een of meer keer <ART_VRIJERUBRIEK>	ART_VRIJERUBRIEKEN mag per artikel eenmaal voorkomen
<ART_VOLGARTIKELEN>	Volgartikelen	Een of meer keer <ART_VOLGARTIKEL>	ART_VOLGARTIKELEN mag per artikel eenmaal voorkomen, maar alleen met de optie Emballage/Volgartikelen
<ART_MAGAZIJNEN>	Magazijngegevens	Een of twee <ART_MAGAZIJN>. Met de optie Meerdere magazijnen mag dit veld meer dan tweemaal per artikel voorkomen	ART_MAGAZIJNEN mag per artikel eenmaal voorkomen

- Vanaf release 5.30 zijn de artikelvelden Gewicht per eenheid en Volume per eenheid vervallen. Nieuw zijn de velden Gewicht per, Gewicht, Volume per en Volume. De oude tags <ART_GEWICHTPEREENHEID> en <ART_VOLUME PER EENHEID> worden voorlopig nog ondersteund, zodat bestaande koppelingen geen problemen zullen geven;
- De velden beginnend met <ART_PARTIJ_ worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie Partijenregistratie;
- De velden beginnend met <ART_SERIENR_ worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie Serienummers.

ART_TAALOMSCHRIJVING

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_TAALOMSCHRIJVING>	Artikelomschrijving per taalcode	Zie hierna, bij Velden van de Taalomschrijving	Komt eenmaal voor per artikel per taalcode

Velden van de Taalomschrijving

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>	Taalcode van de artikelomschrijving	Max. 3 tekens, moet bestaan in King	
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>	Tekst van de omschrijving		

ART_EANCODE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_EANCODE>	EAN-code	Zie hierna, bij Velden van de EAN-code	Komt eenmaal voor per artikel per EAN-code

Velden van de EAN-code

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_EANCODE_NUMMER>	EAN-code	Max. 14 tekens	Kan niet worden ingelezen als deze EAN-code al voorkomt bij een ander artikel. Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Logistiek en/of de optie Point of Sale II
<ART_EANCODE_ISSTANDAARD>	EAN-code is standaard	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Indien aangezet, dan wordt het vinkje bij de bestaande standaard EAN-code voor dit artikel verwijderd

ART_INKOOPGEGEVEN.

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_INKOOPGEGEVEN>	Inkoopgegevens per artikel	Zie hierna, bij Velden van de inkoopgegevens	Komt eenmaal voor per artikel per leverancier

Velden van de inkoopgegevens.

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_INKOOP_LEVERANCIER_NUMMER>	Nummer leverancier	Max. 10 cijfers, moet bestaan in King	Verplicht. Zonder de optie Meerdere leveranciers worden de gegevens van de bestaande leverancier overschreven (als het een andere leverancier betreft). Met de optie Meerdere leveranciers wordt de leverancier toegevoegd.
<ART_INKOOP_LEVERANCIER_ISSTANDAARD>	Leverancier is standaard	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Zonder de optie Meerdere leveranciers worden leveranciers die de waarde false/0 hebben, niet ingelezen. Het veld is niet verplicht: heeft een artikel nog geen leverancier(s), dan is de eerst ingelezen leverancier automatisch de standaard. Staan er meer leveranciers in het inleesbestand maar beschikt u niet over de optie Meerdere leveranciers, dan wordt alleen de laatste leverancier in King opgenomen.
<ART_INKOOPEENHEDEN>	Inkoopeenheden per leverancier	<ART_INKOOPEENHEID>	

ART_INKOOPEENHEID

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_INKOOPEENHEID>	Inkoopeenheid per artikel per leverancier	Zie hierna, bij Velden van de inkooppeenheid	Komt eenmaal voor per artikel per leverancier per inkooppeenheid

Velden van de inkoop eenheid

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING>	Omschrijving inkoop eenheid	Max. 20 tekens	Verplicht
<ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>	Inkoop eenheid is standaard	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Zonder de optie Meerdere leveranciers worden inkoop eenheden die de waarde false/0 hebben, niet ingelezen. Het veld is niet verplicht: heeft een artikel nog geen inkoop eenheid/eenheden, dan is de eerst ingelezen inkoop eenheid automatisch de standaard. Staan er meer inkoop eenheden in het leesbestand maar beschikt u niet over de optie Meerdere leveranciers, dan wordt alleen de laatste inkoop eenheid in King opgenomen.
<ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING_BIJLEVERANCIER>	Omschrijving van de inkoop eenheid bij leverancier	Max. 20 tekens	Als het veld leeg is, wordt het gevuld met ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING
<ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>	Aantal voorraadeenheden in inkoop eenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN>	Aantal kan verschillen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld leeg is, dan false
<ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>	Artikelnummer bij leverancier	Max. 20 tekens	
<ART_INKOOPEENHEID_EANCODE>	EAN-code inkoop eenheid	Max. 14 tekens, moet bestaande EAN-code zijn van dit artikel	
<ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELOMSCHRIJVINGLEVERANCIER>	Artikelsomschrijving bij leverancier		
<ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>	Levertijd	0 t/m 999	Als het veld leeg is, wordt de default van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt 0 gebruikt
<ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>	Kwaliteit	0 t/m 10	Als het veld leeg is, wordt de default van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt 0 gebruikt
<ART_INKOOPEENHEID_DIRECTELEVERING>	Directe levering	NIETTOEGESTAAN, TOEGESTAANNIETVIADIRECTELEVERING, TOEGESTAANVIADIRECTELEVERING	
<ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>	Bestelgrootte	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter zijn dan 0	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>	Minimumafname	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen, moet groter zijn dan 0	Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>	Aparte inkoop prijs bijhouden	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSPER>	Inkoop prijs per	INKOOPEENHEID, VOORRAADENHEDEN (hoofdletters!)	Als het veld leeg is, wordt gekozen voor Voorraadeenheden
<ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE>	Valuta inkoop eenheid	Max. 3 tekens, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt de valuta van de leverancier ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS>	Inkoop prijs per INKOOPPRIJSPER	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>	Kortingspercentage	-100,00 t/m 100,00	Maximaal een van deze drie velden mag voorkomen. Als geen van deze drie voorkomen, dan wordt de default-korting van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt 0 ingevuld
<ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSBEDRAG>	Kortingsbedrag	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ART_INKOOPEENHEID_STAFFELTABEL>	Staffeltabel	Max. 10 tekens, moet bestaan als inkoop staffeltabel bij deze leverancier	
<ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR>	Factor t.b.v. berekening kostprijs	1 t/m 999,999	Maximaal een van deze twee velden mag voorkomen. Als geen van beide voorkomen, dan wordt de default van de leverancier overgenomen, en als die niet is ingevuld, wordt een factor van 1 gebruikt
<ART_INKOOPEENHEID_TOESLAG>	Toeslag t.b.v. berekening kostprijs	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen	
<ART_INKOOPEENHEID_OPMERKINGEN>	Opmerkingen		

- Zonder de optie Meerdere leveranciers kan per artikel maximaal één leverancier worden ingelezen en maximaal één inkoop eenheid. Met de optie Meerdere leveranciers kunnen per artikel meer leveranciers worden ingelezen en per artikel/leverancier meer inkoop eenheden.

ART_VRIJERUBRIEK

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_VRIJERUBRIEK>	Gegevens vrije rubriek	Zie hierna, bij Velden van de Vrije rubrieken artikelen	Komt eenmaal voor per artikel per vrije rubriek

Velden van de Vrije rubrieken artikelen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_VRIJERUBRIEK_NAAM>	Naam van de vrije rubriek	Max. 40 tekens, moet bestaan in King	
<ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE>	Inhoud van de vrije rubriek	Afhankelijk van het type rubriek.	Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de default (indien aanwezig)

- De mogelijke invoer is afhankelijk van het type rubriek: bij een selectievakje is de mogelijke invoer true, false of 1, 0, bij een datumveld is de mogelijke invoer JJJJ-MM-DD, bij een tijdveld UU:MM.
- Er wordt bij het inlezen geen rekening gehouden met een eventuele sjabloon. Een waarde die niet overeenkomt met de sjabloon van de betreffende vrije rubriek, wordt dus gewoon ingelezen. Op de andere kenmerken van de vrije rubriek (zoals de lengte) wordt wél gecontroleerd!

ART_VOLGARTIKEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_VOLGARTIKEL>	Volgartikel per artikel	Zie hierna, bij Velden van de Volgartikelen	Komt eenmaal voor per artikel per volgartikel

Velden van de Volgartikelen

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_VOLGARTIKEL_ART_NUMMER>	Artikelnummer volgartikel	Max. 20 posities, artikel moet bestaan in King	
<ART_VOLGARTIKEL_AANTAL>	Aantal volgartikel	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen, moet ongelijk zijn aan 0	

ART_MAGAZIJN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<ART_MAGAZIJN>	Magazijn per artikel	Zie hierna, bij Velden van de Magazijngegevens	Komt eenmaal voor per artikel per magazijn

Velden van de Magazijngegevens

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_MAGAZIJN_CODE>	Magazijncode	Max. 3 cijfers, moet bestaan in King	Als het veld leeg is, wordt magazijn 001 gebruikt
<ART_MAGAZIJN_IS_DEFAULT>	Is default-magazijn voor dit artikel	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<ART_MAGAZIJN_MIN_VOORRAAD>	Minimumvoorraad voor dit magazijn	Max 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen	
<ART_MAGAZIJN_MAX_VOORRAAD>	Maximumvoorraad voor dit magazijn	Max 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen	Mag niet kleiner zijn dan de minimumvoorraad
<ART_MAGAZIJN_DEFAULTLOCATIE>	Default-locatie in dit magazijn	Moet bestaan in King	

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```

<KING_ARTIKELEN>
  <ARTIKELEN>
    <ARTIKEL>
      <ART_NUMMER>MON004</ART_NUMMER>
      <ART_ZOEKCODE>LCD17</ART_ZOEKCODE>
      <ART_OMSCHRIJVING>Monitor 17-inch TFT</ART_OMSCHRIJVING>
      <ART_OPBRENGSTGROEP>20</ART_OPBRENGSTGROEP>
      <ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN>0</ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN>
      <ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN>
      <ART_EENHEID>Stuk</ART_EENHEID>
      <ART_GEWICHTPER>1</ART_GEWICHTPER>
      <ART_GEWICHT>0</ART_GEWICHT>
      <ART_VOLUMEPER>1</ART_VOLUMEPER>
      <ART_VOLUME>0</ART_VOLUME>
      <ART_CBS_GOEDERENCODE>85283005</ART_CBS_GOEDERENCODE>
      <ART_BTWCODEINKOOP>11</ART_BTWCODEINKOOP>
      <ART_BTWCODEVERKOOP>1</ART_BTWCODEVERKOOP>
      <ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>VASTELEGEG</ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>
      <ART_BEREKENPRIJS>KOSTPRIJS</ART_BEREKENPRIJS>
      <ART_MARGBASIS>KOSTPRIJS</ART_MARGBASIS>
      <ART_MARGEPERCENTAGE>0</ART_MARGEPERCENTAGE>
      <ART_PRIJSER>1</ART_PRIJSER>
      <ART_KOSTPRIJS>701.22</ART_KOSTPRIJS>
      <ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>789</ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>
      <ART_KORTINGSPERCENTAGE>5</ART_KORTINGSPERCENTAGE>
      <ART_ADVIESPRIJSINCLBTW>0</ART_ADVIESPRIJSINCLBTW>
      <ART_TKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>false</ART_TKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>
      <ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>
        <ART_TAALOMSCHRIJVING>
          <ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
          <ART_TAALOMSCHRIJVING_TKST>17 inch (38,0) LCD TFT kleuren monitor </ART_TAALOMSCHRIJVING_TKST>
        </ART_TAALOMSCHRIJVING>
      </ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>
      <ART_EANCODES>
        <ART_EANCODE>
          <ART_EANCODE_NUMMER>4007817310748</ART_EANCODE_NUMMER>
          <ART_EANCODE_ISSTANDAARD>true</ART_EANCODE_ISSTANDAARD>
        </ART_EANCODE>
      </ART_EANCODES>
      <ART_INKOOPGEGEVEN>
        <ART_INKOOPGEGEVEN>
          <ART_INKOOP_LEVERANCIER_NUMMER>17001955</ART_INKOOP_LEVERANCIER_NUMMER>
          <ART_INKOOP_LEVERANCIER_ISSTANDAARD>true</ART_INKOOP_LEVERANCIER_ISSTANDAARD>
          <ART_INKOOPEENHEDEN>
            <ART_INKOOPEENHEID>
              <ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING>Stuk</ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING>
              <ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>true</ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>
              <ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>1</ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>
              <ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN>false</ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN>
              <ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>411141</ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>
              <ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>2</ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>
              <ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>8</ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>
              <ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>1</ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>
              <ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>1</ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>
              <ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>true</ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>
              <ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSER>VOORRAADEENHEDEN</ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSER>
              <ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE>Eur</ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE>
              <ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS>680.67</ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS>
              <ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>0</ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>
              <ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR>1</ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR>
            </ART_INKOOPEENHEID>
          </ART_INKOOPEENHEDEN>
        </ART_INKOOPGEGEVEN>
      </ART_INKOOPGEGEVEN>
      <ART_VOORRAADARTIKEL>true</ART_VOORRAADARTIKEL>
      <ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>
      <ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP>false</ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP>
      <ART_GEBLOKKEERDVOORMAGAZIJNONTVANGST>false</ART_GEBLOKKEERDVOORMAGAZIJNONTVANGST>
      <ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>true</ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>
      <ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>true</ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>
      <ART_MEENEMENINBESTELADVIEZEN>true</ART_MEENEMENINBESTELADVIEZEN>
      <ART_MEENEMENINPRODUCTIEADVIEZEN>true</ART_MEENEMENINPRODUCTIEADVIEZEN>
      <ART_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER>true</ART_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER>
      <ART_WEBARTIKEL>false</ART_WEBARTIKEL>
      <ART_WEBBESTELGROOTTE>1</ART_WEBBESTELGROOTTE>
      <ART_WEBLEVERTIJD>0</ART_WEBLEVERTIJD>
      <ART_PARTIJ_REGISTREREN>false</ART_PARTIJ_REGISTREREN>
      <ART_PARTIJ_AUTO_NUM>false</ART_PARTIJ_AUTO_NUM>
      <ART_PARTIJ_AUTO_NUM_VOLGNR>0</ART_PARTIJ_AUTO_NUM_VOLGNR>
      <ART_PARTIJ_AUTO_NUM_UITVULLEN>false</ART_PARTIJ_AUTO_NUM_UITVULLEN>
      <ART_PARTIJ_AUTO_NUM LENGTE>0</ART_PARTIJ_AUTO_NUM LENGTE>

```

```

<ART_PARTIJ_VERPLICHT_BIJ_ORDERINVOER>false</ART_PARTIJ_VERPLICHT_BIJ_ORDERINVOER>
<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS>false</ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS>
<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS_DEFAULT>LEEG</ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS_DEFAULT>
<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS>false</ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS>
<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS_DEFAULT>LEEG</ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS_DEFAULT>
<ART_PARTIJ_APARTE_TKSTOPFACTUUR>false</ART_PARTIJ_APARTE_TKSTOPFACTUUR>
<ART_PARTIJ_APARTE_TKSTOPFACTUUR_DEFAULT>LEEG</ART_PARTIJ_APARTE_TKSTOPFACTUUR_DEFAULT>
<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM>false</ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM>
<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM_DEFAULT>PRODUCTIEDATUM</ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM_DEFAULT>
<ART_SERIENR_REGISTREREN>false</ART_SERIENR_REGISTREREN>
<ART_SERIENR_AUTO_NUM>false</ART_SERIENR_AUTO_NUM>
<ART_SERIENR_AUTO_NUM_VOLGNR>0</ART_SERIENR_AUTO_NUM_VOLGNR>
<ART_SERIENR_AUTO_NUM_UITVULLEN>false</ART_SERIENR_AUTO_NUM_UITVULLEN>
<ART_SERIENR_AUTO_NUM LENGTE>0</ART_SERIENR_AUTO_NUM LENGTE>
<ART_SERIENR_REGISTRATIEMOMENT>BIJ_ONTVANGST</ART_SERIENR_REGISTRATIEMOMENT>
<ART_SERIENR_TOEVOEGEN_BIJ_VERKOOP>TOEGESTAANMETMELDING</ART_SERIENR_TOEVOEGEN_BIJ_VERKOOP>
<ART_SERIENR_ZOEKVENSTERBIJVERKOOP>false</ART_SERIENR_ZOEKVENSTERBIJVERKOOP>
<ART_SERIENR_VERPLICHT_VOOR_VRIJGEVEN_VERZAMELLIJST>false</ART_SERIENR_VERPLICHT_VOOR_VRIJGEVEN_VERZAMELLIJST>
<ART_SERIENR_GARANTIECODE_AUTOM>false</ART_SERIENR_GARANTIECODE_AUTOM>
<ART_VRIJERUBRIEKEN>
  <ART_VRIJERUBRIEK>
    <ART_VRIJERUBRIEK_NAAM>Actie artikel</ART_VRIJERUBRIEK_NAAM>
    <ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE>false</ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
  </ART_VRIJERUBRIEK>
  <ART_VRIJERUBRIEK>
    <ART_VRIJERUBRIEK_NAAM>Hoofdgroep</ART_VRIJERUBRIEK_NAAM>
    <ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE>Hardware</ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
  </ART_VRIJERUBRIEK>
  <ART_VRIJERUBRIEK>
    <ART_VRIJERUBRIEK_NAAM>Subgroep</ART_VRIJERUBRIEK_NAAM>
    <ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE>Randapparatuur</ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
  </ART_VRIJERUBRIEK>
</ART_VRIJERUBRIEKEN>
<ART_MAGAZIJNEN>
  <ART_MAGAZIJN>
    <ART_MAGAZIJN_CODE>1</ART_MAGAZIJN_CODE>
    <ART_MAGAZIJN_IS_DEFAULT>false</ART_MAGAZIJN_IS_DEFAULT>
    <ART_MAGAZIJN_MIN_VOORRAAD>5</ART_MAGAZIJN_MIN_VOORRAAD>
    <ART_MAGAZIJN_MAX_VOORRAAD>6</ART_MAGAZIJN_MAX_VOORRAAD>
    <ART_MAGAZIJN_DEFAULTLOCATIE>P001S002</ART_MAGAZIJN_DEFAULTLOCATIE>
  </ART_MAGAZIJN>
</ART_MAGAZIJNEN>
</ARTIKEL>
</ARTIKELEN>
</KING_ARTIKELEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen- en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <ART_PRIJSPER>32</ART_PrijsPer> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden direct doorgevoerd in King afhankelijk van de instelling van het veld PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN. Als dat veld true is of 1, en het bestand bevat prijswijzigingen, dan zullen ALLE prijswijzigingen in King worden doorgevoerd (dus ook de prijswijzigingen die via King zijn ingevoerd, maar niet in het importbestand zitten). Voorwaarden: de [Daagboekcode t.b.v. prijswijzigingen](#) moet zijn ingevuld; de [paragrafen](#) voor de voorraad en/of herwaardering moeten zijn ingevuld, er mogen geen prijswijzigingen zijn vóór een historische prijswijziging als in de [Vaste gegevens](#) bij [Controleren kostprijs voorraadmutaties](#) is gekozen voor [Waarschuwing of Blokkeren](#). De herwaarderingsboekingen worden automatisch gemaakt (vanaf versie Logistiek). Is dat veld false of 0, dan worden de wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als [Nieuwe prijs](#) in programma [Wijzigen prijzen](#); pas nadat u die prijswijzigingen hebt [verwerkt](#), staan ze in het artikelenbestand;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Wordt een bestaand artikel ingelezen met volgartikelen, dan worden eerst alle volgartikelen verwijderd en daarna weer toegevoegd;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

[Naar Inlezen XML-bestand](#)

Eisen aan het XML-bestand met tarieven

Met de optie XML-koppeling artikelen/tarieven kunnen o.a. nieuwe tarieven worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!

Zie het [voorbeeldbestand](#) aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben. Een XSD-schema is beschikbaar op www.king.eu, onder Support, Documentatie.

KING_TARIEVEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_TARIEVEN>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met tarieven	Eenmaal <TARIEVEN >	Verplicht

TARIEVEN

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<TARIEVEN>	Geeft begin en eind aan van de tarieven in het King-inleesbestand	Een of meer keren <TARIEF >	Verplicht

TARIEF

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<TARIEF>	Geeft per tarief het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens	Zie hierna, bij Velden van het Tarief	Verplicht

Velden van het Tarief

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<TAR_NUMMER>	Tariefcode	Max. 20 posities	Verplicht
<TAR_ZOEKCODE>	Zoekcode	Max. 8 posities	
<TAR_OMSCHRIJVING>	Omschrijving (intern)	Max. 40 posities	
<TAR_OPBRENGSTGROEP>	Groep	Max. 4 cijfers, moet voorkomen als opbrengstgroep in King	Als het veld ontbreekt, wordt de opbrengstgroep overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven
<TAR_BTWCODEVERKOOP>	BTW-code	Max. 3 cijfers, moet voorkomen als BTW-code in King	Als het veld ontbreekt, wordt de BTW-code overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven .
<TAR_KORTINGSPERCENTAGE>	Kortingspercentage	Bedrag tussen -100 en 100, max. 2 decimalen	Als het veld ontbreekt, wordt de korting overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven .
<TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>	Aantal decimalen prijzen	0, 1, 2 of 3	Als het veld ontbreekt, wordt het aantal decimalen overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven .
<TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>	Aantal decimalen aantallen	0, 1, 2 of 3	Als het veld ontbreekt, wordt het aantal decimalen overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven .
<TAR_KOSTPRIJS>	Kostprijs exclusief BTW	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 3 decimalen	Wordt afgerond op het gekozen AANTAL DECIMALENPRIJZEN. Als het veld ontbreekt en in de Vaste gegevens tarieven gekozen is voor het automatisch berekenen van de kostprijs én de verkoopprijs bekend is, dan wordt de kostprijs berekend.
<TAR_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> óf <TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>	Verkoopprijs exclusief BTW óf inclusief BTW	Max. 9 cijfers voor het decimaalteken en max. 3 decimalen	Wordt afgerond op het gekozen AANTAL DECIMALENPRIJZEN. Als het veld ontbreekt en in de Vaste gegevens tarieven gekozen is voor het automatisch berekenen van de verkoopprijs én de kostprijs bekend is, dan wordt de verkoopprijs berekend.
<TAR_AANTALLENBIJHOUDEN>	Aantallen	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>	Geblokkeerd voor verkooporders	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	
<TAR_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER>	Kostprijs wijzigen bij orderinvoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld ontbreekt, wordt deze waarde overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven .
<TAR_TKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>	Tekst wijzigen bij orderinvoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld ontbreekt, wordt deze waarde overgenomen uit de Vaste gegevens tarieven .
<TAR_WEBTARIEF>	Web-tarief	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen met de optie Koppeling met Webwinkel
<TAR_WEBTONENVANAF>	In webwinkel vanaf	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als TAR_WEBTARIEF = true
<TAR_WEBTONENTM>	In webwinkel t/m	JJJJ-MM-DD	Alleen ingelezen als TAR_WEBTARIEF = true
<TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>	Tekst op factuur		

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
		Een of meer keren <TAR_TAALOMSCHRIJVING>	Als het veld ontbreekt, wordt de interne omschrijving overgenomen als Tekst op factuur voor de defaulttaal van de administratie.
<TAR_IS_PROJECT_TARIEF>	Tarief is projecttarief	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld ontbreekt, is de waarde false. Mag niet op false worden gezet als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregule of projectmutatie.
<TAR_PROJECT_GEGEVENS>	Projectgegevens	Zie hierna, bij Velden van de projectgegevens	Alleen ingelezen als TAR_IS_PROJECT_TARIEF = true

TAR_TAALOMSCHRIJVING

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<TAR_TAALOMSCHRIJVING>	Tekst op factuur in een bepaalde taalcode	Zie hierna, bij Velden van de Tekst op factuur	

Velden van de Tekst op factuur

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>	Taalcode Tekst op factuur	Max. 3 posities, moet voorkomen als taalcode in King	
<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>	Tekst op factuur per taalcode		

Velden van de Projectgegevens

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>	Tarief is	ACT (activiteit) of MACH (overige kosten)	Als het veld ontbreekt, is de waarde ACT
<TAR_PROJECT_EENHEID>	Eenheid	Max. 20 posities	Alleen ingelezen als TARIEFSOORT = MACH; bij een Activiteit is de eenheid altijd "Uren"
<TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>	Uren factureren in andere eenheid	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als TARIEFSOORT = ACT. Mag niet worden gewijzigd als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregule of projectmutatie.
<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>	Afwijkende factuureenheid	Max. 20 posities	Alleen ingelezen als HEEFT_FACTUUREENHEID = true. Niet te wijzigen als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregule of project mutatie.
<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>	Omrekenfactor afwijkende factuureenheid	Bedrag tussen 0,01 en 99,99.	Alleen ingelezen als HEEFT_FACTUUREENHEID = true, als het veld ontbreekt, wordt 1 als factor gebruikt. Niet te wijzigen als het tarief voorkomt in een voorcalculatieregule of projectmutatie.
<TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>	Verkoopprijs o.b.v.	VERKEXCLBTW of DOORBELPERC	Als het veld ontbreekt, wordt gekozen voor VERKEXCLBTW
<TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJEXCLBTW>	Verkoopprijs excl. BTW per factuureenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken en max. 3 decimalen	Aantal ingelezen decimalen is afhankelijk van de gekozen AANTALDECIMALENPRIJZEN. Als het veld ontbreekt, wordt de verkoopprijs excl. BTW van het tarief overgenomen
<TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>	Doorbelaastingpercentage	Minimaal 0, maximaal 10.000	Als het veld ontbreekt, wordt gekozen voor een percentage van 100
<TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>	Standaardwaarde voor gebruikstoestemming	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld ontbreekt, is de waarde true
<TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>	Geblokkeerd voor invoer	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Als het veld ontbreekt, is de waarde false

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:

```
<KING_TARIEVEN>
  <TARIEVEN>
    <TARIEF>
```

```

<TAR_NUMMER>Schoonmaak</TAR_NUMMER>
<TAR_ZOEKCODE>SCHOON</TAR_ZOEKCODE>
<TAR_OMSCHRIJVING>Schoonmaakwerkzaamheden</TAR_OMSCHRIJVING>
<TAR_OPBRENGSTGROEP>50</TAR_OPBRENGSTGROEP>
<TAR_BTWCODEVERKOOP>1</TAR_BTWCODEVERKOOP>
<TAR_KORTINGSPERCENTAGE>5</TAR_KORTINGSPERCENTAGE>
<TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>
<TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>1</TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>
<TAR_KOSTPRIJS>10</TAR_KOSTPRIJS>
<TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>80</TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>
<TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>true</TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>
<TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>
<TAR_WEBTARIEF>true</TAR_WEBTARIEF>
<TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>
  <TAR_TAALOMSCHRIJVING>
    <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
    <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Het pand schoonmaken</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
  </TAR_TAALOMSCHRIJVING>
  <TAR_TAALOMSCHRIJVING>
    <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>E</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
    <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Cleaning the building</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
  </TAR_TAALOMSCHRIJVING>
</TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>
<TAR_IS_PROJECT_TARIEF>true</TAR_IS_PROJECT_TARIEF>
<TAR_PROJECT_GEGEVENS>
  <TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>ACT</TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>
  <TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>true</TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>
  <TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>Dag</TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>
  <TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>8</TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>
  <TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>VERKEXCLBTW</TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>
  <TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>62.5</TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>
  <TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>100</TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>
  <TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>1</TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>
  <TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>false</TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>
</TAR_PROJECT_GEGEVENS>
</TARIEF>
<TARIEF>
  <TAR_NUMMER>9021</TAR_NUMMER>
  <TAR_ZOEKCODE>Kmverg</TAR_ZOEKCODE>
  <TAR_OMSCHRIJVING>Kilometervergoeding per km</TAR_OMSCHRIJVING>
  <TAR_OPBRENGSTGROEP>90</TAR_OPBRENGSTGROEP>
  <TAR_BTWCODEVERKOOP>1</TAR_BTWCODEVERKOOP>
  <TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>
  <TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>1</TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>
  <TAR_KOSTPRIJS>0</TAR_KOSTPRIJS>
  <TAR_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>0.5</TAR_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>
  <TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>true</TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>
  <TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>
  <TAR_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>true</TAR_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>
  <TAR_WEBTARIEF>true</TAR_WEBTARIEF>
  <TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>
    <TAR_TAALOMSCHRIJVING>
      <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
      <TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Kilometervergoeding per km</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
    </TAR_TAALOMSCHRIJVING>
  </TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>
  <TAR_IS_PROJECT_TARIEF>false</TAR_IS_PROJECT_TARIEF>
</TARIEF>
</TARIEVEN>
</KING_TARIEVEN>

```

Overige aandachtspunten:

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <TAR_ZOEKCODE>Kmverg</Tar_Zoekcode> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- De Projectgegevens worden alleen ingelezen met de optie Projecten;

- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "

[Naar Inlezen XML-bestand](#)

Eisen aan het XML-bestand met projectmutaties

Met deze optie kunt u een XML-bestand met projectmutaties of weekstaten importeren in King. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Elk projectmutatiebestand en elke weekstaat bestaat uit kopgegevens en één of meer mutatieregels. Elke mutatieregel kan weer één of meer serienummers bevatten. Het inleesbestand met de projectmutaties/weekstaten zal dus de volgende opbouw hebben (zie ook het [voorbeeldbestand](#) aan het einde van dit document):

- mutatiebestand/weekstaat 1
 - kop
 - regels
 - mutatie 1
 - serienummer A
 - serienummer B
 - mutatie 2
 - mutatie 3
- mutatiebestand/weekstaat 2
 - kop
 - regels
 - mutatie 1
- Enz.

Een XSD-schema is beschikbaar op www.king.eu, onder Support, Documentatie.

KING_PROJECTMUTATIES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<KING_PROJECTMUTATIES>	Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met projectmutaties/weekstaten	Eenmaal <PROJECTMUTATIES >	Verplicht

PROJECTMUTATIES

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PROJECTMUTATIES>	Geeft begin en eind aan van de projectmutaties in het King-inleesbestand	Een of meer keren <PROJECTMUTATIE >	Verplicht

PROJECTMUTATIE

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PROJECTMUTATIE>	Gegevens projectmutatie/weekstaat	Eenmaal <PROJECTMUTATIEKOP> Eenmaal <PROJECTMUTATIEREGELS>	Verplicht

PROJECTMUTATIEKOP

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PROJECTMUTATIEKOP>	Kopgegevens projectmutatie/weekstaat	Zie hierna, bij Velden van de projectmutatiekop	Verplicht

Velden van de Projectmutatiekop/Weekstaatkop

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PMK_VOLGNUMMER>	volgnummer mutatiebestand / weekstaat	Max. 10 cijfers, mag nog niet voorkomen in King	Als het veld ontbreekt, wordt het volgnummer gegenereerd volgens de instelling in de Vaste gegevens
<PMK_OMSCHRIJVING>	omschrijving mutatiebestand / weekstaat	Max. 40 posities	Als het veld ontbreekt, wordt als omschrijving "XML-import <bestandsnaam>" gebruikt
<PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER>	zoekcode van de projectmedewerker van deze weekstaat	10 posities, moet voorkomen in King en mag niet geblokkeerd zijn	Invoer verplicht als PMK_WEEKSTAAT_JAAR of PMK_WEEKSTAAT_WEEK is ingevuld. Voor de combinatie van medewerker, jaar en week mag nog geen weekstaat in King voorkomen
<PMK_WEEKSTAAT_JAAR>	jaar weekstaat	Max. 4 cijfers, boekjaar hoeft niet te bestaan in King	Invoer verplicht als PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER of PMK_WEEKSTAAT_WEEK is ingevuld. Voor de combinatie van medewerker, jaar en week mag nog geen weekstaat in King voorkomen
<PMK_WEEKSTAAT_WEEK>	weeknummer weekstaat	Minimaal 1, maximaal 53	Invoer verplicht als PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER of PMK_WEEKSTAAT_JAAR is ingevuld. Voor de combinatie van medewerker, jaar en week mag nog geen weekstaat in King voorkomen

PROJECTMUTATIEREGELS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PROJECTMUTATIEREGELS>	Regel projectmutatie / weekstaat	Een of meer keren <PROJECTMUTATIEREGEL>	Verplicht

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
----------	--------------	------------------	------------

PROJECTMUTATIETEGEL

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke inhoud	Belangrijk
<PROJECTMUTATIETEGEL>	Projectmutatieregels / Weekstaatregels	Zie hierna, bij Velden van de Projectmutatieregels	Verplicht

Velden van de Projectmutatieregels/Weekstaatregels

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PMR_SOORT>	Mutatiesoort (activiteit, artikel of overige kosten)	ACT, TAR, MACH of ART (hoofdletters). Zowel TAR als MACH zijn bestemd voor een projecttarief van de soort Overige kosten	Verplicht
<PMR_ARTIKELNUMMER>	tariefcode of artikelnummer	20 posities, moet voorkomen in King, tariefcode mag niet geblokkeerd zijn	Verplicht
<PMR_TEKST>	regelomschrijving		Als het veld niet voorkomt, wordt de Tekst op factuur van het artikel of projecttarief overgenomen
<PMR_PROJECTCODE>	projectcode	10 posities, moet voorkomen in King en de status In voorbereiding of Onderhanden hebben	Verplicht
<PMR_PROJECTONDERDEEL>	code projectonderdeel	40 posities, moet voorkomen in het project	Verplicht
<PMR_WEEKSTAATREGELNUMMER>	regelnummer weekstaat	Max. 10 cijfers. Met behulp van het regelnummer kunnen mutaties bij elkaar worden geplaatst	Alleen toegestaan bij een weekstaat. Mag niet ingevuld zijn bij een artikelmutatie, als de mutatie betrekking heeft op een andere projectmedewerker dan in PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER is ingevuld, of als de mutatedatum van deze regel buiten de PMK_WEEKSTAAT_WEEK valt. Per weekstaat mag een regelnummer vaker voorkomen, maar daarbij gelden de volgende regels: <ul style="list-style-type: none"> als PMR_SOORT = ACT, dan moeten de regels met hetzelfde regelnummer ook hetzelfde project, projectonderdeel en activiteit hebben; als PMR_SOORT = TAR of MACH, dan moet de andere regel die hetzelfde nummer heeft een activiteit betreffen op dezelfde datum en met hetzelfde project en projectonderdeel <p>Is het regelnummer niet ingevuld, dan wordt het nummer door King bepaald bij het inlezen. Mutaties die niet in de weekstaat kunnen worden ondergebracht, worden wel ingelezen maar komen terecht in het bijbehorende projectmutatiebestand.</p>
<PMR_MEDEWERKER>	zoekcode van de projectmedewerker	10 posities, moet voorkomen in King en mag niet geblokkeerd zijn	Verplicht als PMR_SOORT = ACT
<PMR_CATEGORIEEN>	categorieën		
<PMR_MUTATIEDATUM>		JJJJ-MM-DD	Als het veld leeg is, wordt de verwerkingsdatum gebruikt
<PMR_AANTALBESTEED>	aantal besteed	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief	Verplicht veld. Bij een tarief met een doorbelastingpercentage wordt altijd een aantal van 1 gehanteerd
<PMR_AANTALBESTEED_MINUTEN>	aantal bestede minuten	Minimaal 0, maximaal 5999, geen decimalen	Waarde wordt opgeteld bij PMR_AANTALBESTEED. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ACT. Alleen toegestaan als het aantal decimalen van het projecttarief 2 of 3 is. Als dit veld is ingevuld en de begintijd niet, dan is de invoer van de regel in tijdsnotatie
<PMR_AANTALBESTEED_BEGINTIJD>	begintijd activiteit	uu:mm	

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
			Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ACT. Minuten zijn alleen toegestaan als het aantal decimalen van het projecttarief 2 of 3 is. Is dit veld ingevuld, dan is de invoer van de regel in Begintijd/Eindtijd
<PMR_AANTALDECLARABEL>	aantal declarabel (in de factuureenheid)	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief	Alleen ingelezen bij projectonderdelen van de soort Regie. Als het veld leeg is, wordt het aantal declarabel berekend op basis van het aantal besteed, rekening houdend met de factuureenheid van de activiteit. Bij een tarief met een doorbelastingspercentage wordt altijd een aantal van 1 gehanteerd. Bij projectonderdelen van de soort Termijn is het Aantal declarabel gelijk aan het Aantal besteed
<PMR_AANTALDECLARABEL_MINUTEN>	aantal declarabele minuten	Minimaal 0, maximaal 5999, geen decimalen	Waarde wordt opgeteld bij PMR_AANTALDECLARABEL. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ACT en bij projectonderdelen van de soort Regie. Alleen toegestaan als het aantal decimalen van het projecttarief 2 of 3 is. Als dit veld is ingevuld en de begintijd niet, dan is de invoer in tijdnootatie
<PMR_DIRECTEINKOOP>	directe inkoop ja/nee	true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0	Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART, TAR of MACH
<PMR_PARTIJNUMMER>	partij	Max. 20 posities, moet voorkomen bij het artikel	Verplicht bij partij registrerend artikel. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTEINKOOP = false
<PMR_MAGAZIJN>	magazijncode	Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King	Verplicht. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTEINKOOP = false. Als het veld leeg is, wordt het default-magazijn van de gebruiker overgenomen, en als dat er niet is, magazijn 001
<PMR_LOCATIE>	locatiecode	Max. 20 posities, moet voorkomen in het opgegeven magazijn	Als het veld ontbreekt, wordt de default-locatie van het artikel in het magazijn overgenomen. Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTEINKOOP = false
<PMR_SERIENUMMERS>	Serienummers	Eenmaal <PMR_SERIENUMMERS>	Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTEINKOOP = false
<PMR_LEVERANCIERNUMMER>	nummer leverancier	Max. 10 cijfers, moet als crediteur voorkomen in King	Alleen ingelezen als PMR_DIRECTEINKOOP = true, is in dat geval ook verplicht
<PMR_KOSTPRIJS>	kostprijs per eenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief	Alleen ingelezen als PMR_DIRECTEINKOOP = true of als het gaat om een tarief met een doorbelastingspercentage. Als het veld leeg is, wordt de kostprijs van het artikel of tarief overgenomen
<PMR_VERKOOPPRIJS>	verkoopprijs per factuureenheid	Max. 10 cijfers voor het decimaalteken; aantal decimalen afhankelijk van artikel/tarief	Als het veld leeg is, dan wordt de verkoopprijs berekend. Niet ingelezen bij een tarief met een doorbelastingspercentage.
<PMR_OPMERKING>	opmerkingveld	onbeperkt	

Ingelezen projectmutaties hebben de status Concept.

PMR_SERIENUMMERS

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PMR_SERIENUMMERS>	Serienummers	Een of meer keren <PMR_SERIENUMMER>	

PMR_SERIENUMMER

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PMR_SERIENUMMER>	Serienummer	Zie hierna, bij Velden van het Serienummer	

Velden van het Serienummer

Veldnaam	Omschrijving	Mogelijke invoer	Belangrijk
<PMR_SERIENUMMER_NUMMER>	Serienummer	Max. 20 posities, moet voorkomen bij het artikel en bij de partij (als een partij is opgegeven)	

Voorbeeld van een XML-inleesbestand

```
<KING_PROJECTMUTATIES>
  <PROJECTMUTATIES>
```

```

<PROJECTMUTATIE>
  <PROJECTMUTATIEKOP>
    <PMK_OMSCHRIJVING>Jansen week 6</PMK_OMSCHRIJVING>
  </PROJECTMUTATIEKOP>
  <PROJECTMUTATIEREGELS>
    <PROJECTMUTATIEREGEL>
      <PMR_SOORT>ART</PMR_SOORT>
      <PMR_ARTIKELNUMMER>MON007</PMR_ARTIKELNUMMER>
      <PMR_TEKST>LCD 17inch </PMR_TEKST>
      <PMR_PROJECTCODE>Autom0903</PMR_PROJECTCODE>
      <PMR_PROJECTONDERDEEL>balie</PMR_PROJECTONDERDEEL>
      <PMR_MEDEWERKER>Jansen</PMR_MEDEWERKER>
      <PMR_CATEGORIEEN>monitoren</PMR_CATEGORIEEN>
      <PMR_MUTATIEDATUM>2012-02-09</PMR_MUTATIEDATUM>
      <PMR_AANTALBESTEED>2</PMR_AANTALBESTEED>
      <PMR_AANTALDECLARABEL>2</PMR_AANTALDECLARABEL>
      <PMR_DIRECTEINKOOP>>false</PMR_DIRECTEINKOOP>
      <PMR_PARTIJNUMMER>090124</PMR_PARTIJNUMMER>
      <PMR_MAGAZIJN>001</PMR_MAGAZIJN>
      <PMR_LOCATIE>P001S001</PMR_LOCATIE>
      <PMR_SERIENUMMERS>
        <PMR_SERIENUMMER>
          <PMR_SERIENUMMER_NUMMER>X654378906</PMR_SERIENUMMER_NUMMER>
        </PMR_SERIENUMMER>
        <PMR_SERIENUMMER>
          <PMR_SERIENUMMER_NUMMER>M543527890</PMR_SERIENUMMER_NUMMER>
        </PMR_SERIENUMMER>
      </PMR_SERIENUMMERS>
    </PROJECTMUTATIEREGEL>
  </PROJECTMUTATIEREGELS>
</PROJECTMUTATIE>
</PROJECTMUTATIES>
</KING_PROJECTMUTATIES>

```

Overige aandachtspunten:

- Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <PMR_PROJECTCODE>pro2318</PMR_Projectcode> wordt niet geaccepteerd!
- Het bestand wordt ingelezen als weekstaat als de velden PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER, PMK_WEEKSTAAT_JAAR en PMK_WEEKSTAAT_WEEK zijn ingevuld. Afhankelijk hiervan is de [Herkomst](#) van het ingelezen bestand [Import projectmutaties](#) of [Import weekstaat](#);
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
- Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Partijenregistratie](#) én als het betreffende artikel een partijen-artikel is;
- Het serienummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie [Serienummerregistratie](#) én als het betreffende artikel een serienummer-artikel is;
- Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:

<	<
>	>
&	&
'	'
"	"